

Intrusion detection stars

Blue Line Series

Malé komeční a rezidenční aplikace

Typ	PIR	PIR s imunitou proti zvířatům	Čtyřprvkové PIR	TriTech	TriTech vhodný pro domácí mazlíčky	TriTech	TriTech s anti-maskou	PIR
Komerční označení modelu	ISC-BPR2-W12	ISC-BPR2-WP12	ISC-BPQ2-W12	ISC-BDL2-W12	ISC-BDL2-WP12	CDL2-15G	CDL2-A15G	ISC-PPR1-W16
Úroveň aplikačního rizika	Nízké až střední riziko	Nízké až střední riziko	Střední riziko	Střední riziko	Střední riziko	Střední riziko	Vysoké riziko	Střední riziko
Životní prostředí	Standardní	Standardní	Standardní	Obtížné*	Obtížné*	Obtížné*	Obtížné*	Standardní
Pokrytí/dosah	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m	12 x 12 m	15 x 15 m	15 x 15 m	18 x 25 m
Montážní výška	2,2 až 2,75 m	2,2 až 2,75 m	2,2 až 2,75 m	2,2 až 2,75 m	2,2 až 2,75 m	2,2 až 2,75 m	2,2 až 2,75 m	2,2 m až 2,75 m
Odolnost vůči domácím zvířatům	4,5 kg	20 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Technologie First Step Processing	■	■	■	■	■	■	■	■
Dynamická kompenzace teploty	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktivní potlačení bílého světla	–	–	–	–	–	■	■	■
Technologie detekce Cloak and Camouflage (C²DT)	–	–	–	–	–	■	■	■
Antimasking	–	–	–	–	–	–	■	–
Inteligentní detekce neoprávněné manipulace	–	–	–	–	–	–	■	–
Záruka	5 let	5 let	5 let	8 let	8 let	8 let	8 let	5 let
Certifikace	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 stupeň 2, INCERT, UL	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 stupeň 2, INCERT, UL	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-2 stupeň 2, INCERT, UL	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-4 stupeň 2, FCC, IC, UL	AFNOR, CCC, CE, EN50131-2-4 stupeň 2, FCC, IC, UL	AFNOR, CE, EN 50131-2-4 stupeň 2, INCERT, UL, VdS	AFNOR, CE, EN 50131-2-4 stupeň 3, INCERT, UL, VdS	AFNOR, CE, EN50131-2-2 stupeň 2, INCERT, UL, VdS

■ Dostupné – Nedostupné

Hvězdy detekce narušení

Naše pokročilé senzory poskytují nejlepší výkon při odlovu ve své třídě a zároveň prakticky eliminují spouštěče falešných poplachů, jako je silný průvan, pohybující se předměty a přítomnost domácích zvířat. Pokročilé konstrukční prvky zajišťují rychlou a spolehlivou instalaci a snižují náklady na instalaci a údržbu.

Detektory TriTech využívají kombinaci detekce pomocí pasivního infračerveného záření (PIR) a mikrovlnného Dopplerova radaru s pokročilým zpracováním signálů. Tento pokročilý algoritmus zpracování signálu inteligentně analyzuje pohyb pro téměř okamžitou reakci na narušitele, přičemž spolehlivě rozlišuje podmínky, za kterých má ignorovat falešné poplachy způsobené okolním prostředím.

* Za náročná jsou považována prostředí, která obsahují potenciální zdroje falešných poplachů

- Detektor se nachází ve stejné místnosti jako ventilátor klimatizace
- Silná proudění chladného nebo horkého vzduchu v místnosti
- Ventilátor, který by se mohl spustit, když je aktivován systém
- Detektor by mohl být vystaven jasnému bílému světlu (světlomety automobilu, osvětlení reflektory, přímé sluneční světlo atd.)
- V místnosti se nacházejí pomalu se pohybující objekty, jako jsou závěsy nebo rostliny
- Místnost je vybavena podlahovým vytápěním
- Teplota v místnosti přesahuje 30 °C (86 °F)

Panoramatické stropní detektory pohybu

Do prostředí, kde nelze použít detektory určené k montáži na stěnu

Typ	PIR	PIR	TriTech
Komerční označení modelu	DS936 / DS936B	DS939	DS9370x/DS9371x
Úroveň aplikačního rizika	Nízké až střední riziko	Střední riziko	Střední riziko
Pokrytí/dosah	7m x 360°	14m x 360°	14m x 360°
Montážní výška	2 až 3,6 m	2,4 až 6,1 m	2,4 až 6,1 m
Technologie First Step Processing	–	■	■
Dynamická kompenzace teploty	–	■	■
Záruka	5 let	5 let	8 let
Certifikace	CE, UL	CE, UL, FCC, EN50131-2-2 stupeň 2, INCERT, AFNOR	CE, UL, FCC, EN50131-2-2 stupeň 2, INCERT, AFNOR

Upevňovací držáky

- Montážní držák B328, kloubový
- Montážní držák B335-3, otočný
- Montážní držák B338, stropní



Stáhněte si tento plakát