Intrusion detection stars

Sensor de movimento panorâmico para montagem no teto



- 3 seções PIR separadas e totalmente ajustáveis para cobertura de 360°
- Resposta instantânea desde o início com a tecnologia de Processamento de primeiro passo
- Facilidade de instalação devido à placa de base e o chassi articulados
- Sistema de LED e tubo de luz de alta eficiência para fácil teste de caminhada



Sensores de movimento panorâmicos para montagem no teto

3 seções PIR separadas e totalmente ajustáveis para cobertura 360°, entregues com um kit de mascaramento, para mascarar a cobertura de áreas específicas, se necessário

A sua solução para detectar intrusos em áreas onde os detectores de montagem em parede enfrentam limitações. Em edifícios com uma planta baixa aberta ou com muitos obstáculos no nível do solo, a detecção vertical produzirá melhores resultados do que a detecção horizontal. Isso inclui cenários como armazéns, escritórios abertos com cubículos ou lojas de conveniência com prateleiras. O detector de teto panorâmico garante uma visão geral perfeita e a melhor detecção.


Com um longo histórico de desempenho patenteado e premiado no campo dos sistemas de alarme de intrusão, você pode confiar em produtos de alta qualidade. O uso de tecnologias de processamento inovadoras, como o Processamento de primeiro passo e a Compensação dinâmica de temperatura, garante uma detecção rápida e confiável, ao mesmo tempo em que praticamente elimina alarmes falsos.

Os detectores **TriTech** usam uma combinação de tecnologias de detecção de radar Doppler de micro-ondas e PIR com processamento avançado de sinal. Esse algoritmo avançado de processamento de sinal analisa de forma inteligente o movimento para uma resposta quase instantânea a invasores, sabendo quando ignorar disparos de falsos alarmes sob diversas condições ambientais.

Sempre discreto – em preto e branco

O detector está disponível em duas cores, permitindo uma montagem discreta no teto.

> Cabeamento fácil chassi e placa de base articulados + terminais de 45° para fácil acesso



Fácil instalação vários locais de

montagem

Fácil ajuste do campo de detecção mostradores grandes + tabela de ajuste







Sensor de movimento panorâmico para montagem no teto

Especificações

Tipo	PIR	TriTech
Código comercial do produto	DS939	DS9370 (branco)/DS9371 (preto)
Nível de risco da aplicação	Risco moderado	Risco moderado com ambiente difícil
Cobertura/alcance	Até 14 m x 360°	Até 14 m x 360°
Altura de instalação	2,4 a 6,1 m	2,4 a 6,1 m
Processamento de primeiro passo	•	•
Compensação dinâmica de temperatura	•	•
Processamento adaptável de ruído de micro-ondas	-	•
Consumo de corrente	12 mA	12 mA
Certificação	CE, UL, EN 50131-2-2	CE, UL, EN 50131-2-2
Garantia 💮	5 anos	8 anos

Sobre nossos sensores de movimento



Saiba mais:
YouTube TechTalk



